

PH12 室内三合一全彩显示屏相关参数

产品型号	PH12-S/IR-L960H768
1.像素	
像素 LED 灯	Smd 1210
像素组成	1R, 1G, 1B
波长 (nm)	R: 626-628, G: 518-520, B: 466-468
像素间距 (mm)	12
2.模组	
模组尺寸 (mm)	192.96 * 20
模组像素 (dot)	16*8
3.箱体	
模组数(pcs/box)	5 (L) * 8(H)
箱体尺寸 (mm)	960(L)* 768(H)* 160
箱体像素 (dot)	64*64
箱体材料	铝合金或铁合金
重量 (kg/box)	铝合金:40 or 铁合金:50
4.包装	
包装方式	两个箱体装入一个木箱
包装箱材料	木箱或航空箱
包装箱尺寸 (mm)	1100*950*480
5.详细参数	
密度 (dots/M2)	6944
白平衡亮度(cd/m ²)	≥1000
色温(K)	5000—9500 (可调)
亮度调节	100 级软件自动可调.
发光角	H160°;V 140°
最佳视距(m)	4—100
通讯距离(m)	网线:120 光纤:1000
扫描方式	1/8 扫
驱动方式	恒流驱动
灰度	16384 级灰度
显示颜色	4, 398, 046, 511, 104
刷新率 (Hz)	2400
图像显示方式	与控制电脑显示屏,点对点印
数字接口	DVI
输入信号	Video:PAL/NTSC optioned.VGA,Svideo,DVD,TV
显示点阵	800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024



深圳市齐普光电有限公司
SHENZHEN CHIP OPTECH CO.,LTD.

软件	支持 WINDOWS 系列系统.
防护等级	IP64
工作温度(°C)	-10~+50
湿度(RH)	Up to 95
保存温度 (°C)	-30~+70
寿命(hours)	≥100,000
失控点	≤3/10,000
整屏平整度	≤1mm
维护方式	前维护,后维护.
支持电压	(include CE/GS or UL/CSA certificate) 110V/60HZ, 220V/50HZ
能耗(w/m ²)	Max: 800, Average: ≥500