

**PH6 室内三合一全彩显示屏相关参数**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 产品型号                      | PH6-S/IR-L768H768                         |
| <b>1.像素</b>               |   |
| 相素 LED 灯                  | Smd 1210                                  |
| 相素组成                      | 1R, 1G, 1B                                |
| 波长(nm)                    | R: 626-628, G: 518-520, B: 466-468        |
| 相素间距(mm)                  | 6   |
| <b>2.模组</b>               |   |
| 模组尺寸(mm)                  | 192 * 96 * 20                             |
| 模组相素 (dot)                | 32 * 16                                   |
| <b>3.箱体</b>               |   |
| 模组数(pcs/box)              | 4 (L) * 8(H)                              |
| 箱体尺寸(mm)                  | 768(L)* 768(H)* 150                       |
| 箱体相素(dot)                 | 128 * 128                                 |
| 箱体材料                      | 铝合金或铁合金                                   |
| 重量 (kg/box)               | 铝合金:25 or 铁合金:35                          |
| <b>4.包装</b>               |   |
| 包装方式                      | 两个箱体装入一个木箱                                |
| 包装箱材料                     | 木箱或航空箱                                    |
| 包装箱尺寸 (mm)                | 900 * 950 * 380                           |
| <b>5.详细参数</b>             |   |
| 密度(dots/M2)               | 27800                                     |
| 白平衡亮度(cd/m <sup>2</sup> ) | ≥1000                                     |
| 色温(K)                     | 5000—9500 (可调)                            |
| 亮度调节                      | 100 级软件自动可调.                              |
| 发光角                       | H160°;V 140°                              |
| 最佳视距(m)                   | 2—60                                      |
| 通讯距离(m)                   | 网线:120 光纤:1000                            |
| 扫描方式                      | 1/8 扫                                     |
| 驱动方式                      | 恒流驱动                                      |
| 灰度                        | 16384 级灰度                                 |
| 显示颜色                      | 4, 398, 046, 511, 104                     |
| 刷新率 (Hz)                  | 1200                                      |
| 图像显示方式                    | 与控制电脑显示屏,点对点印                             |
| 数字接口                      | DVI                                       |
| 输入信号                      | Video:PAL/NTSC optioned.VGA,Svideo,DVD,TV |
| 显示点阵                      | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024        |



深圳市齐普光电子有限公司  
SHENZHEN CHIP OPTECH CO.,LTD.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 软件                    | 支持 WINDOWS 系列系统.  |
| 防护等级                  | IP64  |
| 工作温度(°C)              | -10~+50   |
| 湿度(RH)                | Up to 95  |
| 保存温度 (°C)             | -30~+70   |
| 寿命(hours)             | ≥100,000  |
| 失控点                   | ≤3/10, 000  |
| 整屏平整度                 | ≤1mm  |
| 维护方式                  | 前维护,后维护.  |
| 支持电压                  | (include CE/GS or UL/CSA certificate) 110V/60HZ,<br>220V/50HZ |
| 能耗(w/m <sup>2</sup> ) | Max: 750, Average: ≥400                                       |